

# Ermetika®

DESIGN PASSAGES



PRODUCT  
CATALOGUE

Pocket door frames  
and invisible hinged  
doors

Châssis à galandage et  
portes battantes  
invisibles



**For 35 years, we have been producing opening systems**  
that simplify and enrich our customers' lives, dedicating ourselves to our work each day as if it were the very first.  
Knock on the doors of quality and step into our world!

*Depuis 35 ans, nous produisons des systèmes d'ouverture qui simplifient et enrichissent la vie de nos clients, en nous engageant chaque jour dans notre travail comme si c'était le premier.  
Frappez aux portes de la qualité et entrez dans notre monde !*

**Ermetika**<sup>®</sup>  
DESIGN PASSAGES

# About Us

Ermetika is a leading Italian manufacturer of pocket door frames, offering high-quality sliding door solutions and flush-with-the-wall door systems, 100% made in Italy. We export to over 35 countries, where our solutions optimize space in residential, commercial, and hotel projects. A significant portion of our products is supplied in kit form, enabling our stockists to reduce transport costs and carbon emissions.

*Ermetika est un fabricant italien de premier plan de châssis pour portes coulissantes, offrant des solutions de portes coulissantes de haute qualité et des systèmes de portes affleurantes, 100 % fabriqués en Italie. Nous exportons vers plus de 35 pays, où nos solutions optimisent l'espace dans les projets résidentiels, commerciaux et hôteliers. Une part significative de nos produits est fournie en kit, permettant à nos distributeurs de réduire les coûts de transport et les émissions de carbone.*

## Ermetika®

DESIGN PASSAGES



EXPERIENCE  
EXPERIENCE



RELIABILITY  
FIABILITÉ



KNOW-HOW  
SAVOIR-FAIRE



## Ermetika® in the world / Ermetika® dans le monde




**+10%**

OF EXTRA SPACE  
D'ESPACE EXTRA

**X** Project constraints  
*Contraintes du projet*

**X** Space loss  
*Perte d'espace*


**X** Not ideal in the small spaces  
*Pas idéal pour petits espaces*




**✓** More space  
*Optimisation de l'espace*

**✓** Entrance Livability spaces  
*Amélioration de la vivabilité des entrées*

**✓** Ideal for small spaces  
*Parfait pour les petits espaces*



# Our projects | *Nos projets*




**La Marseillaise**  
Marseille - France



**3 Eleven**  
New York - US




**Libeskind Tower**  
Milan - Italy



**Hotel Onomo**  
Abidjan - Ivory Coast



**BHB Hotel**  
Bucharest - Romania



**Opera Building**  
Dakar - Senegal



**Upper Riverside**  
London - England



**Charlemont Square**  
Dublin - Ireland



**Cortina North**  
Bucharest - Romania



**Barrio's Residence**  
Bucharest - Romania



**Centralis**  
Bucharest - Romania



**Harmony Birštonas**  
Birštona - Lithuania


# Quality without compromise / *Qualité sans compromis*

Our work is synonymous with guarantee, as demonstrated by our international certifications.  
*Notre travail est synonyme de garantie, comme en témoigne l'obtention de certifications internationales.*



## UNI ISO 9001:2015

This European certification assesses compliance in the management of company processes and products ensuring customers get good quality and consistent products.  
*Cette certification européenne évalue la conformité de la gestion des processus et des produits de la société en s'assurant que les clients obtiennent des produits de bonne qualité.*



## UNI ISO 1527:2000

Istituto Giordano, renowned technical institution at the forefront of product testing, has certified the track kit for a durability of 100,000 opening and closing cycles, a guaranteed capacity of 100 kg and a breaking load of 576 kg.  
*Istituto Giordano, institution technique renommée à la pointe des tests de produits, a certifié le kit chariot pour une durabilité de 100 000 cycles d'ouverture et de fermeture, une capacité garantie de 100 kg et une charge de rupture de 576 kg.*




## UNI EN 10204 - DIN 50049

Certificate for Stainless Steel Material according to EN10204.  
*Certification attestant l'utilisation de matériaux en acier inoxydable selon EN10204.*



## ACOUSTIC CERTIFICATION


In 2024 Ermetika's hinged door, namely Absolute Swing and xREVERx, obtained the following acoustic certifications: EN ISO 10140-1:2021, EN ISO 10140-2:2021 e EN ISO 717-1:2020.  
*En 2024, les portes battantes Absolute Swing et xREVERx, ont obtenu les certifications acoustiques suivantes : EN ISO 10140-1:2021, EN ISO 10140-2:2021 et EN ISO 717-1:2020.*



APPARTAMENTO LR  
Mes.Studio 327



DOMUS LR  
K1 Artstudio




DOMUS SF  
K1 -Artstudio



K1 ArtStudio - Domus FS



**ABSOLUTE  
LINE**  
Flush-to-wall product line  
Gamme produits invisibles



K1 ArtStudio - Domus FS

**1** **Absolute Swing**  
Flush hinged door system  
Système de porte battante affleurante

**2** **Absolute Evo**  
Flush sliding pocket door system  
Contre-châssis pour porte coulissante à galandage affleurante

**3** **Absolute Rush**  
Flush skirting board  
Plinthe à fleur de mur

**4** **Absolute Smart**  
Hidden storage panels  
Trappes de visite invisibles



# Absolute Swing

## 01 STRUCTURAL STRENGTH RÉSISTANCE ABSOLUE

Aluminium frame AW6060, 1,8 Kg weight per linear meter.  
*Cadre en aluminium AW6060 de 1,8 Kg par mètre de poids.*

## 02 FOAM GASKET JOINTS DE RÉCEPTION

The gasket seal in polyurethane foam is set on the frame for a silent and optimum closing.  
*Joint blanc en mousse de polyuréthane à poser sur le cadre pour une fermeture optimum et silencieuse de la porte.*

## 03 THREADED INSERTS MORTAISES FILETÉES

Invisible hinges screwed on threaded steel inserts for the best solidity.  
*Charnières invisibles vissées sur mortaises en acier pour une meilleure stabilité dans le temps.*

## 04 4 HINGES FOR H≥2400 4 CHARNIÈRES POUR LES HAUTEURS ≥ À 2400 MM

For all the systems higher than or equal to 2400 mm the frame is provided with 4 hinges rather than 3.  
*Pour toutes les hauteurs supérieures ou égales à 2400 mm, le cadre est équipé de 4 charnières.*

## 05 MAGNETIC LOCK SERRURE MAGNÉTIQUE

The Swing door sets are equipped with satin chrome magnetic locks, ensuring a perfectly smooth and completely silent closure every time.  
*Les blocs-portes Swing sont équipés de serrures magnétiques chromées satinées qui garantissent une fermeture toujours parfaite et absolument silencieuse.*

## 06 SAME WALL THICKNESS PROFIL ÉPAISSEUR CLOISON

The robust aluminum profile matches the finished wall thickness, ensuring a strong fit and making installation simpler and faster.  
*Le profil en aluminium robuste correspond à l'épaisseur de la cloison finie, assurant un ajustement solide tout en rendant l'installation plus simple et rapide.*



## 07 WOOD SPACERS ENTRETOISES D'ÉCARTEMENT EN BOIS

Robust OSB spacers protect the system from damage during shipping and prevent deformation or twisting during installation.  
*Les entretoises d'écartement en bois évitent au cadre des déformations pendant le transport.*

## 08 ADJUSTABLE HINGES CHARNIÈRES RÉGLABLES

Ermetika systems are provided with invisible hinges adjustable on three axes for the perfect fitting of the door. The total capacity is 40 Kg.  
*Chaque cadre est doté de charnières réglables sur 3 axes d'une portée totale de 40 Kg pour une parfaite adaptation du vantail.*

# ABSOLUTE SWING

Flush hinged door system  
*Battante affleurante*






# Absolute Swing

ITEM CODE / CODE ARTICLE: TSWSI

50 mm Door thickness / Épaisseur de porte

\* 60 mm for thickness 107-125  
60 mm pour épaisseur 107-125



PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE (LxH)		DOOR SIZE PORTE		C	HT
600	2000/2100 2400	617	2004/2104 2404	720	2060/2160 2460
700		717			
800		817			
900		917			
1000		1017			

**ATTENTION:** If a pull system is set close to a push system, there will be a 14 mm difference in the passage size between them. The push system passage shall be ordered 14 mm higher than pull system or vice versa to have them at the same level.

**ATTENTION:** Si un cadre tirant est placé à proximité d'un cadre poussant, il y aura une différence d'ouverture de passage de 14 mm entre eux. Le passage du cadre poussant doit être commandé 14 mm plus haut que le tirant ou vice versa pour les avoir au même niveau.

### HINGE CAPACITY

Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

### CAPACITÉ CHARNIÈRES

Chaque système est équipé de charnières d'une capacité totale de 40 kg. Pour les portes plus lourdes, des charnières plus résistantes peuvent être fournies sur demande et sur devis.

### FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

**WIDTH / LARGEUR**  
Wall 107/125: L from 600 to 1100 mm


**HEIGHT / HAUTEUR**  
Wall 107/125: H from 1500 to 2700 mm

### OVERALL DIMENSIONS FORMULA CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

**WIDTH / LARGEUR**  
L + 120 mm

**HEIGHT / HAUTEUR**  
H + 60 mm

### OPENING DIRECTION / SENS D'OUVERTURE (To be expressed in purchasing orders) (à indiquer au moment de la commande)




# Absolute Swing

ITEM CODE / CODE ARTICLE: TSWSC

50 mm Door thickness / Épaisseur de porte

\* 60 mm for thickness 100-125  
60 mm pour épaisseur 100-125



PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE (LxH)		DOOR SIZE PORTE		C	HT
600	2000/2100 2400	617	2004/2104 2404	720	2060/2160 2460
700		717			
800		817			
900		917			
1000		1017			

**ATTENTION:** If a pull system is set close to a push system, there will be a 14 mm difference in the passage size between them. The push system passage shall be ordered 14 mm higher than pull system or vice versa to have them at the same level.

**ATTENTION:** Si un cadre tirant est placé à proximité d'un cadre poussant, il y aura une différence d'ouverture de passage de 14 mm entre eux. Le passage du cadre poussant doit être commandé 14 mm plus haut que le tirant ou vice versa pour les avoir au même niveau.

### HINGE CAPACITY

Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

### CAPACITÉ CHARNIÈRES

Chaque système est équipé de charnières d'une capacité totale de 40 kg. Pour les portes plus lourdes, des charnières plus résistantes peuvent être fournies sur demande et sur devis.

### FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

**WIDTH / LARGEUR**  
Wall 100/125: L from 600 to 1100 mm


**HEIGHT / HAUTEUR**  
Wall 100/125: H from 1500 to 2700 mm

### OVERALL DIMENSIONS FORMULA CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

**WIDTH / LARGEUR**  
L + 120 mm

**HEIGHT / HAUTEUR**  
H + 60 mm

### OPENING DIRECTION / SENS D'OUVERTURE (To be expressed in purchasing orders) (à indiquer au moment de la commande)






# Absolute Swing

ITEM CODE / CODE ARTICLE: TSWSI

42 mm Door thickness / Épaisseur de porte

⊕ 60 mm for thickness 107-125  
60 mm pour épaisseur 107-125



PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE (LxH)		DOOR SIZE PORTE		C	HT
600	2000/2100 2400	622	2007/2107 2407	720	2060/2160 2460
700		722			
800		822			
900		922			
1000		1022			

**ATTENTION:** If a pull system is set close to a push system, there will be a 14 mm difference in the passage size between them. The push system passage shall be ordered 14 mm higher than pull system or vice versa to have them at the same level.

**ATTENTION:** Si un cadre tirant est placé à proximité d'un cadre poussant, il y aura une différence d'ouverture de passage de 14 mm entre eux. Le passage du cadre poussant doit être commandé 14 mm plus haut que le tirant ou vice versa pour les avoir au même niveau.

### HINGE CAPACITY

Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

### CAPACITÉ CHARNIÈRES

Chaque système est équipé de charnières d'une capacité totale de 40 kg. Pour les portes plus lourdes, des charnières plus résistantes peuvent être fournies sur demande et sur devis.

### FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

**WIDTH / LARGEUR**  
Wall 107/125: L from 600 to 1100 mm


**HEIGHT / HAUTEUR**  
Wall 107/125: H from 1500 to 2700 mm

### OVERALL DIMENSIONS FORMULA CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

**WIDTH / LARGEUR**  
L + 120 mm

**HEIGHT / HAUTEUR**  
H + 60 mm

### OPENING DIRECTION / SENS D'OUVERTURE (To be expressed in purchasing orders) (à indiquer au moment de la commande)




# Absolute Swing

ITEM CODE / CODE ARTICLE: TSWSC

42 mm Door thickness / Épaisseur de porte

⊕ 60 mm for thickness 100-125  
60 mm pour épaisseur 100-125



PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE (LxH)		DOOR SIZE PORTE		C	HT
600	2000/2100 2400	617	2004/2104 2404	720	2060/2160 2460
700		717			
800		817			
900		917			
1000		1017			

**ATTENTION:** If a pull system is set close to a push system, there will be a 14 mm difference in the passage size between them. The push system passage shall be ordered 14 mm higher than pull system or vice versa to have them at the same level.

**ATTENTION:** Si un cadre tirant est placé à proximité d'un cadre poussant, il y aura une différence d'ouverture de passage de 14 mm entre eux. Le passage du cadre poussant doit être commandé 14 mm plus haut que le tirant ou vice versa pour les avoir au même niveau.

### HINGE CAPACITY

Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

### CAPACITÉ CHARNIÈRES

Chaque système est équipé de charnières d'une capacité totale de 40 kg. Pour les portes plus lourdes, des charnières plus résistantes peuvent être fournies sur demande et sur devis.

### FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

**WIDTH / LARGEUR**  
Wall 107/125: L from 600 to 1100 mm


**HEIGHT / HAUTEUR**  
Wall 107/125: H from 1500 to 2700 mm

### OVERALL DIMENSIONS FORMULA CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

**WIDTH / LARGEUR**  
L + 120 mm


**HEIGHT / HAUTEUR**  
H + 60 mm

### OPENING DIRECTION / SENS D'OUVERTURE (To be expressed in purchasing orders) (à indiquer au moment de la commande)





# Absolute Swing 72



PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE - L	PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE - H	DOOR SIZE PORTE	C	HT	SP
616	2037	630x2040	726	2092	72 + Extension Kit 100 72 + Kit Extension pour épaisseur 100
716		730x2040	826		
816		830x2040	926		
916		930x2040	1026		
1016		1030x2040	1126		

**FEASIBLE DIMENSIONS**  
MESURES RÉALISABLES

**WIDTH / LARGEUR**  
L from 616 to 1116 mm

**HEIGHT / HAUTEUR**  
H from 1037 mm to 2737 mm

**OVERALL DIMENSIONS FORMULA**  
CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

**WIDTH / LARGEUR:**  
L + 110

**HEIGHT / HAUTEUR:**  
H + 55

**ACCESSORIES**  
ACCESSOIRES

- Invisible hinge satin chrome finish  
Charnière invisible satiné chrome
- Classic lock with reversible bolt  
Serrure traditionnelle avec pêne réversible
- Self closing kit  
Ferme porte escamotable

## ABSOLUTE SWING 72

Flush hinged door system  
Battante affleurante





# Absolute Swing Cut


## Customizable Hidden Door Solution

Absolute Swing Cut by Ermetika is a frameless hinged door system that combines minimalist elegance with exceptional functionality. It is flexible in size, with adjustable hinge and lock positions, to meet any customer request from stock items. Easy to cut with simple 90° cuts—no need for CNC machines or special aluminum tools—this system is easy to assemble, simple to install, and always available. It's perfect for distributors, hardware stores, door manufacturers, and carpenters looking for a practical and reliable solution.

## Une solution de porte invisible personnalisable

Absolute Swing Cut d'Ermetika est un système de porte battante sans cadre qui allie élégance minimaliste et fonctionnalité exceptionnelle. Il offre une flexibilité de dimensions, avec des charnières et serrures ajustables pour répondre à toutes les demandes des clients à partir de produits en stock. Facile à découper grâce à des coupes simples à 90° – nul besoin de machines CNC ou d'outils spéciaux pour l'aluminium – ce système est facile à assembler, simple à installer et toujours disponible. C'est la solution idéale pour les distributeurs, quincailleries, fabricants de portes et menuisiers à la recherche d'une solution pratique et fiable.


HINGES SET-UP




FRAME SET-UP



PLASTER SET-UP



PLASTERBOARD SET-UP



# ABSOLUTE SWING CUT

Flush hinged door system  
Battante affleurante







# Absolute Swing Cut

PLASTER / ENDUIT

44 mm Door thickness / Épaisseur de porte



PLASTERBOARD / PLAQUES DE PLÂTRE



**FEASIBLE DIMENSIONS**  
MESURES RÉALISABLES

**WIDTH / LARGEUR**  
L from 600 to 1000mm

**HEIGHT / HAUTEUR**  
H from 1000 to 3000mm

**OVERALL DIMENSIONS FORMULA**  
CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

**WIDTH / LARGEUR**  
L + 120 mm

**HEIGHT / HAUTEUR**  
H + 60 mm

**OPENING DIRECTION / SENS D'OUVERTURE**

**PUSH L**  
POUSSANT G

**PUSH R**  
POUSSANT D



# Absolute Swing Cut

PACKAGING



**KIT CONTENT 1**  
CONTENU DU KIT 1


**SWS.CT.1\***

- 2 aluminium bars L=2400 mm  
2 Barres en aluminium L=2400 mm
- 1 aluminium bar L=1000 mm  
1 Barres en aluminium L=1000 mm

**KIT CONTENT 2**  
CONTENU DU KIT 2

**SWS.CT.2\***

- 2 aluminium bars L=3000 mm  
2 Barres en aluminium L=3000 mm
- 1 aluminium bar L=1000 mm  
1 Barres en aluminium L=1000 mm



**Available accessories / Accessoires disponibles**



ACC. 023  
Invisible hinge 40/80 kg  
Charnière invisible 40/80 kg



SER. 001  
Magnetic Lock  
Serrure magnétique

With keyhole BC with cylinder avec trou cylindre  
with bath latch à condamnation



SER. 008  
Magnetic striking plate  
Touch  
Gâche magnétique  
Touch



SER. 013  
Magnetic striking plate  
Touch&Close  
Gâche magnétique  
Touch&Close





# xREVERx

xREVERx is sold as a complete door set, including the frame, door, and hardware, simplifying its commercialization. This flush reversible system offers outstanding versatility and aesthetics, with full customization of the frame to meet construction needs. The opening direction is reversible (push or pull) and can switch from left to right simply by rotating the frame.

Available in standard dimensions, it is suitable for both plastered and plasterboard walls. Completely free of jambs and architraves, xREVERx ensures a seamless look and maximum flexibility in decoration.


*Le xREVERx est vendu en bloc porte complet, incluant le cadre, la porte et la quincaillerie, simplifiant ainsi sa commercialisation. Ce système affleurant réversible allie polyvalence et esthétique, avec une personnalisation complète du cadre selon les besoins de construction. La direction d'ouverture est réversible (pousser ou tirer) et peut être inversée de gauche à droite simplement en retournant le cadre.*

*Disponible en dimensions standards, il s'adapte aussi bien aux murs plâtrés qu'aux cloisons en plaque de plâtre. Dépourvu de chambranles et d'encadrements, le xREVERx offre une esthétique épurée et une flexibilité maximale pour la décoration.*

## Frame/Châssis



## Door/Porte



Available with or without holes in door face (optional)  
*Disponible avec ou sans percages en face de porte (optionnel)*

The lock is positioned exactly in the middle of the panel.

*La serrure est positionnée exactement au milieu du panneau.*

Package includes 3 concealed hinges in satin chrome finish  
*Le kit comprend 3 charnières invisibles en finition chrome satiné*

# X R E V E R X

Flush reversible hinged door system  
*Porte battante affleurante réversible*









# xREVERx

ITEM CODE / CODE ARTICLE: **XRS**


## PLASTER / ENDUIT



## PLASTERBOARD / PLAQUES DE PLÂTRE




## xREVERx




- 1 Honeycomb core for an optimal combination of lightness and sound insulation up to 25 dB.  
*Âme en nid d'abeille pour une combinaison optimale de légèreté et d'isolation acoustique jusqu'à 25 dB.*
  - 2 High-density fiberboard panels, 4 mm thick, designed to provide smooth and compact surfaces, ensuring strength and durability over time.  
*Panneaux en fibres de bois à haute densité, épaisseur 4 mm, conçus pour offrir des surfaces lisses et compactes, garantissant résistance et durabilité dans le temps.*
- Paintable: the door is ready for lacquering or wallpaper covering.**  
*Peut être peint : la porte est prête pour laquage ou revêtement papier peint.*

## xREVERx Decor B011



- 1 Honeycomb core for an optimal combination of lightness and sound insulation up to 25 dB.  
*Âme en nid d'abeille pour une combinaison optimale de légèreté et d'isolation acoustique jusqu'à 25 dB.*
  - 2 High-density fiberboard panels, 4 mm thick HDF, with a smooth and durable surface. Water-repellent finish for greater durability.  
*Panneaux en fibres de bois à haute densité, HDF de 4 mm d'épaisseur, avec une surface lisse et durable. Finition hydrofuge pour une durabilité accrue.*
- White decorative B011 matte: the door is pre-finished and ready for use without additional treatments.**  
*Finition blanche décorative B011 mate : la porte est pré-finie et prête à l'emploi sans traitement supplémentaire.*

## xREVERx Solid Core



- 1 Hollow chipboard core for superior sound reduction.  
*Âme pleine pour une réduction sonore supérieure.*
  - 2 High-density fiberboard panels, 4 mm thick HDF, with a smooth and durable surface. Water-repellent finish for greater durability.  
*Panneaux en fibres de bois à haute densité, HDF de 4 mm d'épaisseur, avec une surface lisse et durable. Finition hydrofuge pour une durabilité accrue.*
- Paintable: the door is ready for lacquering or wallpaper covering.**  
*Peut être peint : la porte est prête pour laquage ou revêtement papier peint.*

### PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE LXH


600 x 1970/2030/2100*
700 x 1970/2030/2100*
800 x 1970/2030/2100*
900 x 1970/2030/2100*

### DOOR SIZE PORTE


613 x 1964/2024/2103
713 x 1964/2024/2103
813 x 1964/2024/2103
913 x 1964/2024/2103

### OVERALL SIZE ENCOMBREMENT

690 x 2000/2060/2140
790 x 2000/2060/2140
890 x 2000/2060/2140
990 x 2000/2060/2140



### DOOR OPENING RANGE DEGRÉ D'OUVERTURE PORTE



### FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

**WIDTH / LARGEUR**  
L from 600 to 900 mm

**HEIGHT / HAUTEUR**  
H 1970/2100/2030 mm

### OVERALL DIMENSIONS FORMULA CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

**WIDTH / LARGEUR**  
L + 90 mm

**HEIGHT / HAUTEUR**  
H + 30 mm  
\*(with H=2100 HT=+40)

### KIT CONTENTS/ CONTENU DU KIT

3 Invisible Hinges satin chrome nish  
*3 charnières invisibles chrome satin*

Classic lock with reversible bolt  
*Serrure traditionnelle avec pêne réversible*



# xREVERx -XL

The new xREVERx XL model, with a height of 2400 mm, is the result of a technical intuition with significant functional impact.


By applying a double lock milling, with a corresponding double milling for a magnetic meeting, the system can be installed in the desired opening direction, regardless of the non-standard height. With xREVERx XL, Ermetika anticipates market demands, ensuring flexibility and impeccable aesthetics.

*Le nouveau modèle xREVERx XL, d'une hauteur de 2400 mm, est le résultat d'une intuition technique ayant un impact fonctionnel notable, même pour les hauteurs non standard.*

*En appliquant un double fraisage pour la serrure sur la porte et un double fraisage correspondant pour la gâche sur le cadre, le système peut être installé dans la direction d'ouverture souhaitée, indépendamment des contraintes habituelles pour ce type de hauteur. Avec xREVERx XL, Ermetika anticipe les demandes du marché, garantissant flexibilité et esthétique impeccable.*

## FRAME/CHÂSSIS

## DOOR/PORTE



Double Milling for Lock  
No holes on leaf for handle and key  
*Double fraisage pour serrure  
Pas de trous sur la porte pour  
la poignée et la clé*

3 invisible satin chrome hinges  
*3 charnières invisibles chrome satin*

# XREVERX - XL

Flush reversible hinged door system  
*Porte battante affleurante réversible*









# XREVERX - XL

ITEM CODE / CODE ARTICLE: **XRS**

## PLASTER / ENDUIT





## PLASTERBOARD / PLAQUES DE PLÂTRE



PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE	DOOR SIZE PORTE	OVERALL SIZE ENCOMBREMENT
600 x 2400	613 x 2394	690 x 2430
700 x 2400	713 x 2394	790 x 2430
800 x 2400	813 x 2394	890 x 2430
900 x 2400	913 x 2394	990 x 2430

## DOOR OPENING RANGE DEGRÉ D'OUVERTURE PORTE



FEASIBLE DIMENSIONS  
MESURES RÉALISABLES

WIDTH / LARGEUR  
L from 600 to 900 mm

HEIGHT / HAUTEUR  
H 2400 mm




OVERALL DIMENSIONS FORMULA  
CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

WIDTH / LARGEUR  
L + 90 mm


HEIGHT / HAUTEUR  
H + 30 mm

## XREVERX XL - PLASTER-ENDUIT PLASTERBOARD-PLAQUE DE PLÂTRE


### Pull Plaster / Tirant Enduit



### Push Plaster Poussant Enduit



### Push Plasterboard / Poussant Plaque de Plâtre



### Pull Plasterboard Tirant Plaque de Plâtre



## KIT CONTENT CONTENU DU KIT

3 invisible satin chrome hinges / 3 charnières invisibles chrome satin  
Classic lock with reversible bolt / Serrure traditionnelle avec pêne réversible  
Cover Plate for frame and door / Plaque de couverture pour châssis et porte



# Absolute EvoKit

## 01 STRUCTURAL STRENGTH RIGIDITÉ STRUCTURALE



The six horizontal reinforcements guarantee structural strength: they're shaped in order to be stable and solid against plasterboard lateral pressures.  
*Les six profils horizontaux assurent la rigidité du contre-châssis contre les poussées des plaques de plâtre. La forme des profils est synonyme de solidité maximale.*

## 02 PERFECT INTEGRATION INTÉGRATION ABSOLUE



The fixing points of the system to the metal structure allow perfect integration and a quicker set up.  
*Grâce aux points de fixations du châssis à la structure métallique, la mise en oeuvre est rapide et précise.*

## 03 LOGISTIC FLEXIBILITY ADAPTABILITÉ LOGISTIQUE



The kit is supplied dismantled and is less bulky than the pre-assembled one.  
*Absolute EvoKit est fourni démonté donc avec encombrement réduit par rapport à l'encombrement d'un châssis normal.*

## 04 REMOVABLE RAIL RAIL EXTRACTIBLE



Its easy maintenance, even after set up, allows to install accessories and check-up the system anytime.  
*Le rail peut être retiré à tout moment pour faciliter l'installation des accessoires et l'entretien du châssis après la mise en oeuvre.*

## 05 PERFECT ANGLES ANGLES PARFAITS



Frame angles are precisely aligned thanks to trouble-free corners.  
*Les angles des profils en aluminium ont été étudiés pour assurer le parfait alignement des coins du châssis.*

## 06 FINISHING PROFILE PROFIL DE FINITION



The PVC top profile is ready to be painted like the wall offering a design-saving solution to the gap between the door and the rail.  
*Le profil supérieur en PVC est prêt à peindre comme le mur préservant l'esthétisme de la partie horizontale du passage.*



## 07 RAIL FIT FOR EASY-STOP AB RAIL PRÉDISPOSÉ POUR EASY-STOP AB



The rail is fit for soft close-opening accessory Easy-Stop AB.  
*Rail supérieur prédisposé pour l'installation du ralentisseur de fermeture Easy-Stop AB.*

## 08 FRAME PROFILES PROFILS PÉRIMÉTRIQUES



The aluminium profiles have cavities in order to guarantee the best aesthetical result when plastering and painting.  
*Les profils du châssis en aluminium concave sont prêts à plâtrer et à peindre garantissant une meilleure finition.*

## 09 WOODEN DOOR JAMB MONTANT EN BOIS



Easy to finish, it makes both the door and the latch lock easy to set up.  
*Facile à mettre en place, il facilite le montage de la serrure en permettant une installation simple de la gâche.*

# ABSOLUTE EVOKIT


Flush sliding system in kit  
Contre-châssis en kit invisible





# Absolute EvoKit

ITEM CODE / CODE ARTICLE: AESC




✳✳ The panel fully enters the wall cavity. For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.  
**Le panneau pénètre complètement dans la cavité murale.**  
 Pour des raisons de sécurité, maintenez la porte accessible jusqu'à la poignée.  
 ✳ 60 mm for thickness 100-125  
 60 mm pour épaisseur 100-125

PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE		DOOR SIZE PORTE		B	C	HT
600		615 ÷ 640		645	1310	
700		715 ÷ 740		745	1510	
800	2000/2050	815 ÷ 840	1992/2040	845	1710	2060/2110
900	2030	915 ÷ 940	2022	945	1910	2090
1000	2100	1015 ÷ 1040	2092	1045	2110	2160
1100		1115 ÷ 1140		1145	2310	
1200		1215 ÷ 1240		1245	2510	

## DOOR LEAF / PORTE

MILLING ON PANEL / ENTAILLAGE SUR LA PORTE  
 (only for wooden doors) (seulement pour les portes en bois)



MAXIMUM DOOR THICKNESS  
 ÉPAISSEUR MAXIMUM DE PORTE  
 (glazing beads included) (parcloles pour vitrage incluses)

42

ATTENTION / ATTENTION  
 Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table / Ne pas installer des portes d'épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau

FINISHED WALL MUR FINI	INTERNAL CAVITY ÉPAISSEUR CAISSON	STUDWORK OSSATURE
100	54	75 single sheet une seule plaque
125	54	75 double sheet double plaque

ACTUAL PASSAGE SIZE  
 OUVERTURE DE PASSAGE EFFECTIVE  
 is 10mm smaller / est 10mm plus petite

EXAMPLE / EXEMPLE  
 EFFECTIVE PASSAGE / OUVERTURE DE PASSAGE  
 =800 mm

ACTUAL PASSAGE SIZE  
 OUVERTURE DE PASSAGE EFFECTIVE  
 =790 mm

FEASIBLE DIMENSIONS  
 MESURES RÉALISABLES


WIDTH / LARGEUR  
 Wall 100: L from 600 to 1000 mm  
 Wall 125: L from 600 to 1200 mm  
 HEIGHT / HAUTEUR  
 Wall 100: H from 1000 to 2300 mm  
 Wall 125: H from 1000 to 2700 mm

OVERALL DIMENSIONS FORMULA  
 CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

WIDTH / LARGEUR  
 L x 2 + 110 mm  
 HEIGHT / HAUTEUR  
 Wall 100/125: H + 60 mm

# Absolute EvoKit

ITEM CODE / CODE ARTICLE: AEDC



✳✳ The panel fully enters the wall cavity. For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.  
**Le panneau pénètre complètement dans la cavité murale.**  
 Pour des raisons de sécurité, maintenez la porte accessible jusqu'à la poignée.  
 ✳ 60 mm for thickness 100-125  
 60 mm pour épaisseur 100-125

PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE		DOOR SIZE PORTE		B	C	HT
1200		615 ÷ 640		645	2500	
1400		715 ÷ 740		745	2900	
1600	2000/2050	815 ÷ 840	1992/2040	845	3300	2060/2110
1800	2030	915 ÷ 940	2022	945	3700	2090
2000	2100	1015 ÷ 1040	2092	1045	4100	2160
2200		1115 ÷ 1140		1145	4500	
2400		1215 ÷ 1240		1245	4900	

## DOOR LEAF / PORTE

MILLING ON PANEL / ENTAILLAGE SUR LA PORTE  
 (only for wooden doors) (seulement pour les portes en bois)



MAXIMUM DOOR THICKNESS  
 ÉPAISSEUR MAXIMUM DE PORTE  
 (glazing beads included) (parcloles pour vitrage incluses)

42

ATTENTION / ATTENTION  
 Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table / Ne pas installer des portes d'épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau

FINISHED WALL MUR FINI	INTERNAL CAVITY ÉPAISSEUR CAISSON	STUDWORK OSSATURE
100	54	75 single sheet une seule plaque
125	54	75 double sheet double plaque

ACTUAL PASSAGE SIZE  
 OUVERTURE DE PASSAGE EFFECTIVE  
 is 10mm smaller / est 10mm plus petite

EXAMPLE / EXEMPLE  
 EFFECTIVE PASSAGE / OUVERTURE DE PASSAGE  
 =1600 mm

ACTUAL PASSAGE SIZE  
 OUVERTURE DE PASSAGE EFFECTIVE  
 =1590 mm

FEASIBLE DIMENSIONS  
 MESURES RÉALISABLES

WIDTH / LARGEUR  
 Wall 100: L from 600+600 to 1000+1000 mm  
 Wall 125: L from 600+600 to 1200+1200 mm  
 HEIGHT / HAUTEUR  
 Wall 100: H from 1000 to 2300 mm  
 Wall 125: H from 1000 to 2700 mm

OVERALL DIMENSIONS FORMULA  
 CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

WIDTH / LARGEUR  
 L x 2 + 100 mm  
 HEIGHT / HAUTEUR  
 Wall 100/125: H + 60 mm





# Absolute Evo



## 01 PERFECT INTEGRATION INTÉGRATION PARFAITE

The overlapping mesh allows the perfect integration of the system with the wall.  
*Son grillage débordant permet une intégration parfaite avec le reste du mur.*



## 02 QUICK & SUPERIOR RENDERING RAPIDITÉ/MEILLEURE ADHÉSION

The plaster is uniformly distributed thanks to the special mesh that holds it firmly together.  
*L'adhérence de l'enduit est beaucoup plus simple et rapide grâce au grillage porte enduit à mailles étroites. La distribution de l'enduit est plus uniforme grâce à un système spécial d'accrochage du grillage.*



## 03 STRUCTURAL STRENGTH RIGIDITÉ STRUCTURALE MAXIMALE

The double vertical structure guarantees structural strength: lateral panels vertically ribbed by double staves, 4mm and 2mm high, at 50mm interaxis distance.  
*La double structure verticale offre une rigidité maximale: les panneaux latéraux sont verticalement composés d'ondes de 4 mm et 2 mm espacées de 50 mm qui assurent la rigidité du contre-châssis.*



## 04 STRESS RESISTANT AND SHAPE-RETAINING INDÉFORMABILITÉ/RÉSISTANCE

Ermetika systems offer the highest strength and are stress resistant and shape retaining thanks to the galvanized steel structure with 12 horizontal reinforcement bars anchored on the lateral panels of both systems for plastered and plasterboard walls.  
*Les 12 renforts horizontaux de métal galvanisé accrochés directement aux panneaux latéraux en version enduit et plaque de plâtre garantissent l'indéformabilité et la résistance aux poussées latérales.*




## 05 EXTRACTIBLE RAIL RAIL EXTRACTIBLE

Its easy maintenance, even after set up, will allow both to install accessories and check-up the system for a long lasting and quality sliding.  
*Le rail peut être retiré à tout moment pour faciliter l'installation des accessoires et l'entretien du châssis après la mise en œuvre.*



## 06 PRECISE ALIGNMENT OF ANGLES PARFAIT ALIGNEMENT DES ANGLES

Frame angles are precisely aligned thanks to trouble-free corners.  
*Les angles des profils en aluminium ont été étudiés pour assurer le parfait alignement des coins du châssis.*



## 07 TOP PROFILE DESIGN SAVING PROFIL SUPÉRIEUR OCCULTANT

The PVC top profile ready to be varnished melts with the wall offering a design-saving solution to the horizontal gap between the door and the rail. It also makes the door installation easier.  
*Le profil supérieur PVC prêt à peindre se fond avec la paroi en préservant l'esthétisme de la partie horizontale du passage et permet une installation plus facile de la porte.*



## 08 EASY SET-UP FACILITÉ D'INSTALLATION

The floor guide eases the setting up of the sliding system assuring that the door is true within the cavity.  
*Le guide au sol favorise l'installation du contre-châssis et garantit le centrage de la porte dans le caisson.*



## 09 FRAME PROFILES PROFILS PÉRIMÉTRIQUES

The aluminium profiles are strong but cave in order to guarantee the best aesthetical result when plastering and hydro-painting.  
*Les profils autour du châssis en solide aluminium concave prêt à plâtrer et à peindre avec une peinture hydro, garantissent une meilleure finition du côté passage.*



## 10 WOODEN DOOR JAMB MONTANT AVEC RÉCEPTION EN BOIS

Easy to finish, it makes both door and latch lock easy to set up.  
*Facile à mettre en place, il facilite le montage de la porte en permettant une installation simple de la gâche.*

# ABSOLUTE EVO


Flush sliding system  
Contre-châssis  
pré-assemblé invisible





# Absolute Evo

ITEM CODE / CODE ARTICLE: ABSI




✳✳ The panel fully enters the wall cavity. For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.  
**Le panneau pénètre complètement dans la cavité murale.**  
 Pour des raisons de sécurité, maintenez la porte accessible jusqu'à la poignée.

✳ 90 mm for thickness 107-125  
 50 mm for thickness 150  
 90 mm pour épaisseur 107-125  
 50 mm pour épaisseur 150

PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE	DOOR SIZE PORTE	B	C	HT
600	615 ÷ 640	640	1310	
700	715 ÷ 740	740	1510	
800	815 ÷ 840	840	1710	2090/2100
900	915 ÷ 940	940	1910	2110/2120
1000	1015 ÷ 1040	1040	2110	2190
1100	1115 ÷ 1140	1140	2310	
1200	1215 ÷ 1240	1240	2510	

**DOOR LEAF / PORTE**

**MILLING ON PANEL / ENTAILAGE SUR LA PORTE**  
 (only for wooden doors)(seulement pour les portes en bois)



**MAXIMUM DOOR THICKNESS  
ÉPAISSEUR MAXIMUM DE PORTE**  
 (glazing beads included) (parclozes pour vitrage incluses)

**42**

**ATTENTION / ATTENTION**  
 Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table / Ne pas installer des portes d'épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau

FINISHED WALL MUR FINI	INTERNAL CAVITY ÉPAISSEUR CAISSON	BRICK BRIQUE
<b>PLASTER / ENDUIT</b>		
107	54	80
125	54	100
150	54	120

**ACTUAL PASSAGE SIZE  
OUVERTURE DE PASSAGE EFFECTIVE**  
 is 10mm smaller / est 10mm plus petite

**EXAMPLE / EXEMPLE  
PASSAGE SIZE / OUVERTURE DE PASSAGE**  
 =800 mm

**ACTUAL PASSAGE SIZE  
OUVERTURE DE PASSAGE EFFECTIVE**  
 =790 mm

**FEASIBLE DIMENSIONS  
MESURES RÉALISABLES**


**WIDTH / LARGEUR**  
 Wall 107: L from 600 to 1000 mm  
 Wall 125: L from 600 to 1200 mm  
 Wall 150: L from 600 to 1200 mm  
**HEIGHT / HAUTEUR**  
 Wall 107: H from 1000 to 2400 mm  
 Wall 125/150: H from 1000 to 2700 mm

**OVERALL DIMENSIONS FORMULA  
CALCUL DE L'ENCOMBREMENT**

**WIDTH / LARGEUR**  
 L x 2 + 110 mm  
**HEIGHT / HAUTEUR**  
 Wall 107/125: H + 90 mm  
 Wall 150: H + 50 mm

# Absolute Evo

ITEM CODE / CODE ARTICLE: ABS3




✳✳ The panel fully enters the wall cavity. For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.  
**Le panneau pénètre complètement dans la cavité murale.**  
 Pour des raisons de sécurité, maintenez la porte accessible jusqu'à la poignée.

✳ 90 mm for thickness 100  
 60 mm for thickness 125  
 50 mm for thickness 150  
 90 mm pour épaisseur 100  
 60 mm pour épaisseur 125  
 50 mm pour épaisseur 150

PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE	DOOR SIZE PORTE	B	C	HT
600	615 ÷ 640	640	1310	
700	715 ÷ 740	740	1510	
800	815 ÷ 840	840	1710	2090/2100
900	915 ÷ 940	940	1910	2110/2120
1000	1015 ÷ 1040	1040	2110	2190
1100	1115 ÷ 1140	1140	2310	
1200	1215 ÷ 1240	1240	2510	

**DOOR LEAF / PORTE**

**MILLING ON PANEL / ENTAILAGE SUR LA PORTE**  
 (only for wooden doors)(seulement pour les portes en bois)




**MAXIMUM DOOR THICKNESS  
ÉPAISSEUR MAXIMUM DE PORTE**  
 (glazing beads included) (parclozes pour vitrage incluses)

**42**

**ATTENTION / ATTENTION**  
 Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table / Ne pas installer des portes d'épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau

**THICKNESS 125 / ÉPAISSEUR 125**



FINISHED WALL MUR FINI	INTERNAL CAVITY ÉPAISSEUR CAISSON	STUDWORK OSSATURE
<b>PLASTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE</b>		
100	54	75 single sheet une seule plaque
125	54	75 double sheet double plaque
150	54	100 double sheet double plaque

**ACTUAL PASSAGE SIZE  
OUVERTURE DE PASSAGE EFFECTIVE**  
 is 10mm smaller / est 10mm plus petite

**EXAMPLE / EXEMPLE  
PASSAGE SIZE / OUVERTURE DE PASSAGE**  
 =800 mm

**ACTUAL PASSAGE SIZE  
OUVERTURE DE PASSAGE EFFECTIVE**  
 =790 mm

**FEASIBLE DIMENSIONS  
MESURES RÉALISABLES**


**WIDTH / LARGEUR**  
 Wall 100: L from 600 to 1000 mm  
 Wall 125: L from 600 to 1200 mm  
 Wall 150: L from 600 to 1200 mm  
**HEIGHT / HAUTEUR**  
 Wall 100: H from 1000 to 2400 mm  
 Wall 125/150: H from 1000 to 2700 mm

**OVERALL DIMENSIONS FORMULA  
CALCUL DE L'ENCOMBREMENT**

**WIDTH / LARGEUR**  
 L x 2 + 110 mm  
**HEIGHT / HAUTEUR**  
 Wall 100: H + 90 mm  
 Wall 125: H + 60 mm  
 Wall 150: H + 50 mm




# Absolute Rush




\* Available height for the skirting 58.5 mm / Hauteur disponible pour la plinthe 58.5 mm


WOOD  
BOIS



ALUMINIUM  
ALUMINIUM




ALUMINIUM WITH LED  
ALUMINIUM AVEC LED



Classic baseboard  
Plinthe classique



Flush baseboard  
Plinthe affleurante



Flush baseboard with LED  
Plinthe affleurante avec LED


## ADVANTAGES / AVANTAGES

- Fit for all Ermetika systems, both sliding and swing  
*Adapte à tous les châssis Ermetika, soit coulissants que battants*
- Perfect aesthetic result matching Flush systems  
*Résultat esthétique optimale si couplé avec les systèmes invisibles*
- No more dust on the baseboard  
*Plus d'hygiène et moins de poussière*
- Freedom to furnish close to the wall avoiding useless gaps  
*Possibilité de meubler près de la paroi en éliminant les encombrements inutiles*

## COMPATIBLE MODELS MODÈLES COMPATIBLES

- Absolute Swing
- Absolute Evo
- Absolute EvoKit
- Absolute Energy

**WALL SET UP  
ACCROCHEMENT AU MUR**  
The profiles shall be fixed to plasterboard or plastered wall through screws (not included)  
*Les profils se fixent au mur de plaque de plâtre au moyen de vis ou colle (non inclus)*



# ABSOLUTE RUSH

Flush baseboard skirting  
Plinthes à fleur de mur



# ECHO

ITEM CODE / CODE ARTICLE **SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL: PECS.SC**  
**DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAIL: PECD.SC**

Compatible Frame System / Système compatible: Absolute Evo, Absolute Energy, BinAir

\* 42mm Door thickness / Épaisseur de porte


## 1 Choose the door panel finish / Choisissez la finition du panneau de porte



White / Blanc  
 Ash / Frêne  
 Dove grey / Taupe  
 Grey Elm / Orme gris  
 Walnut / Noyer  
 Wych Elm / Orme de montagne

These finishes do not represent the materials in their truthfulness of colour, texture. They are to be considered as simulations for graphic representation only.  
 Ces finitions ne représentent pas les vrais matériaux en ce qui concerne leur couleur et texture. Elles doivent être considérées comme des simulations graphiques uniquement.

## 2 Choose the finish of the aluminium perimeter profile / Choisissez la finition du profilé latéral en aluminium



Satin chrome / Chrome satiné  
 Dark bronze / Bronze foncé  
 Lacquered White / Blanc laqué  
 Satin Champagne / Champagne satiné

## 3 Choose the handle / Choisissez la poignée

(NOT INCLUDED / NON INCLUS)




**ADAPTA HANDLE / POIGNÉE ADAPTA**  
 With or without lock / Avec ou sans serrure




Silver / Argent  
 Dark bronze / Bronze foncé  
 White / Blanc  
 Black / Noir  
 Champagne / Champagne

(INCLUDED / INCLUS)




**KIT TONDA / KIT TONDA**  
 With or without lock / Avec ou sans serrure



Satin chrome / Chrome satiné  
 Polished chrome / Chrome poli  
 Black / Noir  
 Polished brass / Laiton poli

**KIT QUADRA / KIT QUADRA**  
 With or without lock / Avec ou sans serrure



Satin chrome / Chrome satiné  
 Polished chrome / Chrome poli  
 Black / Noir



**ECHO**  
 SLIDING DOOR  
 PORTE COULISSANTE

---

Flush door in laminate  
 Porte invisible en laminiè



# ECHO

ITEM CODE / CODE ARTICLE **SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL: PECS.BA**  
**DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAIL: PECD.BA**

Compatible Frame System / Système compatible: **Absolute Swing**

\* 50mm (push/tirant) or 42mm (pull/poussant)  
 Door thickness/Épaisseur de porte

## 1 Choose the door panel finish / Choisissez la finition du panneau de porte




These finishes do not represent the materials in their truthfulness of colour, texture or veinings. They are to be considered as simulations for graphic representation only.  
 Ces finitions ne représentent pas les vrais matériaux en ce qui concerne leur couleur et texture. Elles doivent être considérées comme des simulations graphiques uniquement.

## 2 Choose the lock / Choisissez la serrure

## 3 Choose the finish of the aluminium perimeter profile / Choisissez la finition du profilé latéral en aluminium

## 4 Choose the finish of hinges / Choisissez la finition des charnières



(3 hinges kit / kit de 3 charnières) H < 2400 mm  
 (4 hinges kit / kit de 4 charnières) H ≥ 2400 mm

## 5 Choose the handle (not included) / Choisissez la poignée (non inclus)



**ADAPTA HANDLE / POIGNÉE ADAPTA**  
 With or without lock / Avec ou sans serrure



**HANDLES / POIGNÉES**  
 With or without lock / Avec ou sans serrure

**PULL LEVER HANDLES**  
 LEVÉS TIRE-PORTE

# ECHO

## HINGED DOOR

## PORTE BATTANTE

Flush door in laminate  
 Porte invisible en laminé



# CLASSIC LINE

Classic solution  
Solution Classique



**1** Evolution  
Classic sliding pocket door system  
Coulissante à galandage classique

**Evolution Motorised**  
Motorised sliding pocket door system  
Coulissante à galandage classique motorisé

**EvoKit**  
Classic sliding pocket door kit  
Coulissante à galandage classique en kit

**2** Staffetta  
Classic sliding pocket door system for telescopic doors  
Coulissante télescopique à galandage

**3** Arkimede  
Curved sliding pocket door system  
Coulissante à galandage courbe

**Unico Evo**  
Two sliding pocket doors in the same pocket  
Deux portes à galandage coulissant dans le sens contraire



# Evokit

## 01 | REMOVABLE RAIL RAIL EXTRACTIBLE

Its easy maintenance, even after set up, will allow both to install accessories and check-up the system for a long lasting and quality sliding.  
*Le rail peut être retiré à tout moment pour faciliter l'installation des accessoires et l'entretien du châssis après la mise en oeuvre.*

## 02 | STRUCTURAL STRENGTH RIGIDITÉ STRUCTURALE

The six horizontal reinforcements guarantee structural strength: they're shaped in order to be stable and solid against plasterboard lateral pressures. *Les six profils horizontaux assurent la rigidité du contre-châssis contre les poussées des plaques de plâtre. La forme des profils est synonyme de solidité maximale.*

## 03 | ABSOLUTE FIRMNESS TENUE VERTICALE

Stronger metal door jamb reinforcements (1.2 mm thick) guarantee firmness in one of the critical points of a cavity sliding door system. *La structure verticale en acier de mm 1,2 garantit la parfaite tenue et évite toutes flexions.*

## 04 | ADJUSTABLE THICKNESS ADAPTABILITÉ EN ÉPAISSEUR

Evokit systems can be adjusted for different finished wall sizes, in few steps.  
*Tous les châssis Evokit sont adaptables aux épaisseurs de cloison fine disponibles. On peut changer l'épaisseur du système très facilement.*

## 05 | PERFECT INTEGRATION INTÉGRATION ABSOLUE

The fixing points of the system to the metal structure allow perfect integration and a quicker set up.  
*Grâce aux points de fixations du châssis à la structure métallique, la mise en oeuvre est rapide et précise.*

## 06 | STUNNING AESTHETICAL RESULT / RÉSULTAT ESTHÉTIQUE PARFAIT

The special "design-saving" flaps included in the anodized steel track offer a better aesthetical result. *La création d'une traverse rail particulière en aluminium anodisée offre un meilleur résultat esthétique.*



SMALL PACKAGE  
EMBALLAGE RÉDUIT

## 07 | SILENT SLIDING GLISSEMENT SILENCIEUX

The "easy roll" nylon trolley kit guarantees silent, long-lasting and fluid sliding motion. They can support up to 100 Kg and their wheels run on sealed ball bearings. *Les chariots en nylon de première qualité et de portée de 100 kg sont équipés de roulement à billes et assurent un coulissement silencieux au fil du temps.*

## 08 | EASY SET-UP FACILITÉ D'INSTALLATION


The floor guide simplifies the door panel set-up assuring the door is perfectly centred within the frame.  
*Le guide au sol favorise l'installation du contre-châssis et garantit le centrage de la porte dans le caisson.*

## 09 | LOGISTIC FLEXIBILITY ADAPTABILITÉ LOGISTIQUE

The kit is supplied dismantled and is less bulky than the pre-assembled one.  
*Absolute Evokit est fourni démonté donc avec encombrement réduit par rapport à l'encombrement d'un châssis normal.*

# EVOKIT

Classic sliding system in kit  
Contre-châssis en kit






# EvoKit

ITEM CODE / CODE ARTICLE: EKSC

TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

60 mm for thickness 100-125  
60 mm pour épaisseur 100-125



✳✳ The panel fully enters the wall cavity.  
*Le panneau pénètre complètement dans la cavité murale.*  
For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.  
*Pour des raisons de sécurité, maintenez la porte accessible jusqu'à la poignée.*

PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE		DOOR SIZE PORTE		A	B	C	HT
600		615 ÷ 640		650	620	1310	
700		715 ÷ 740		750	720	1510	
800	2000/2100	815 ÷ 840	2010/2020	850	820	1710	2090/2190
900	2020/2030	915 ÷ 940	2030/2040	950	920	1910	2110/2120
1000	2100	1015 ÷ 1040	2110	1050	1020	2110	2190
1100		1115 ÷ 1140		1150	1120	2310	
1200		1215 ÷ 1240		1250	1220	2510	

For different size requirements please contact the technical department to check feasibility: [tecnico@ermetika.it](mailto:tecnico@ermetika.it)  
Pour les cadres avec des dimensions de largeur et de hauteur différentes de celles indiquées dans le tableau, demandez au bureau technique de la faisabilité: [tecnico@ermetika.it](mailto:tecnico@ermetika.it)

## FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

WIDTH / LARGEUR  
L from 600 to 1200 mm

HEIGHT / HAUTEUR  
Wall 100: H from 1000 to 2300 mm  
Wall 125: H from 1000 to 2700 mm

## OVERALL DIMENSIONS FORMULA CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

WIDTH / LARGEUR  
L x 2 + 110 mm

HEIGHT / HAUTEUR  
H + 90 mm

## ADVANTAGES / AVANTAGES

- Save stock area in warehouse  
*Espace de stockage réduit dans l'entrepôt*
- Easy and quick set up  
*Montage facile et rapide*
- Extractible rail  
*Rail extractible*
- Strong vertical and horizontal profiles  
*Profils verticaux et horizontaux renforcés*

FINISHED WALL MUR FINI	INTERNAL CAVITY ÉPAISSEUR CAISSON	STUDWORK OSSATURE	DOOR LEAF PORTE
---------------------------	---	----------------------	--------------------

### PLASTERBOARD / PLAQUES DE PLÂTRE

100	54	75	40
125	79	100	64

**ATTENTION** Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table  
**ATTENTION** Ne pas installer des portes d'épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau


# EvoKit

ITEM CODE / CODE ARTICLE: EKDC



TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

60 mm for thickness 100-125  
60 mm pour épaisseur 100-125



✳✳ The panel fully enters the wall cavity.  
*Le panneau pénètre complètement dans la cavité murale.*  
For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.  
*Pour des raisons de sécurité, maintenez la porte accessible jusqu'à la poignée.*

PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE		DOOR SIZE PORTE		A	B	C	HT
1200		615 ÷ 640		1250	620	2510	
1400		715 ÷ 740		1450	720	2910	
1600	2000/2100	815 ÷ 840	2010/2020	1650	820	3310	2090/2190
1800	2020/2030	915 ÷ 940	2030/2040	1850	920	3710	2110/2120
2000	2100	1015 ÷ 1040	2110	2050	1020	4110	2190
2200		1115 ÷ 1140		2250	1120	4510	
2400		1215 ÷ 1240		2450	1220	4910	

For different size requirements please contact the technical department to check feasibility: [tecnico@ermetika.it](mailto:tecnico@ermetika.it)  
Pour les cadres avec des dimensions de largeur et de hauteur différentes de celles indiquées dans le tableau, demandez au bureau technique de la faisabilité: [tecnico@ermetika.it](mailto:tecnico@ermetika.it)

## FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

WIDTH / LARGEUR  
L from 600+600 to 1200+1200 mm

HEIGHT / HAUTEUR  
Wall 100: H from 1000 to 2300 mm  
Wall 125: H from 1000 to 2700 mm

## OVERALL DIMENSIONS FORMULA CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

WIDTH / LARGEUR  
L x 2 + 110 mm

HEIGHT / HAUTEUR  
H + 90 mm

## ADVANTAGES / AVANTAGES

- Save stock area in warehouse  
*Espace de stockage réduit dans l'entrepôt*
- Easy and quick set up  
*Montage facile et rapide*
- Extractible rail  
*Rail extractible*
- Strong vertical and horizontal profiles  
*Profils verticaux et horizontaux renforcés*

FINISHED WALL MUR FINI	INTERNAL CAVITY ÉPAISSEUR CAISSON	STUDWORK OSSATURE	DOOR LEAF PORTE
---------------------------	---	----------------------	--------------------

### PLASTERBOARD / PLAQUES DE PLÂTRE

100	54	75	40
125	79	100	64

**ATTENTION** Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table  
**ATTENTION** Ne pas installer des portes d'épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau



# Evolution



## 01 PERFECT INTEGRATION INTÉGRATION PARFAITE

The overlapping mesh allows the perfect integration of the system with the wall.  
*Son grillage débordant permet une intégration parfaite avec le reste du mur.*



## 02 QUICK & SUPERIOR RENDERING RAPIDITÉ/MEILLEURE ADHÉSION

The plaster is uniformly distributed thanks to the special mesh that holds it firmly together.  
*L'adhérence de l'enduit est beaucoup plus simple et rapide grâce au grillage porte enduit à mailles étroites. La distribution de l'enduit est plus uniforme grâce à un système spécial d'accrochage du grillage.*



## 03 STRUCTURAL STRENGTH RIGIDITÉ STRUCTURALE MAXIMALE

The double vertical structure guarantees more strength: lateral panels are vertically ribbed by 4mm and 2mm double staves, fixed at a 50mm distance.  
*La double structure verticale donne meilleure rigidité: les panneaux latéraux sont verticalement composés d'ondes de 4 mm et 2 mm espacées de 50 mm.*




## 04 STRESS RESISTANT AND SHAPE-RETAINING INDÉFORMABILITÉ/RÉSISTANCE

Strong and stress resistant system thanks to its galvanized steel structure with 12 horizontal reinforcement bars anchored on the lateral panels.  
*Les 12 renforts horizontaux de métal galvanisé accrochés aux panneaux latéraux garantissent indéformabilité et résistance.*




## 05 EASY SET-UP FACILITÉ D'INSTALLATION

The floor guide simplifies the door panel set-up assuring the door is perfectly centred within the frame.  
*Le guide au sol favorise l'installation du contre-châssis et garantit le centrage de la porte dans le caisson.*



## 06 SOLIDITY AND SIMPLICITY SOLIDITÉ ET SIMPLICITÉ

Simple to set up system thanks to the "easy clip" crossbar that helps the structure to withstand bigger and heavier doors.  
*L'insertion de la traverse supérieure "easyclip" permettent un assemblage rapide du système alors capable de supporter des portes de tailles et de poids supérieures à la moyenne.*



## 07 STUNNING AESTHETICAL RESULT / RÉSULTAT ESTHÉTIQUE PARFAIT

The special "design-saving" flaps included in the anodized steel track offer the better aesthetical result.  
*La création d'une traverse rail particulière en aluminium anodisée offre un meilleur résultat esthétique.*



## 08 SILENT AND FLUID SLIDING SILENCE ET FLUIDITÉ DANS LE TEMPS

The "easy roll" nylon trolley kit guarantees silent, long-lasting and fluid sliding motion. They can bear up to 100 Kg and their wheels run on sealed ball bearings.  
*Les chariots en nylon de première qualité et de portée de 100 kg sont équipés de roulement à billes et assurent un coulissement silencieux au fil du temps.*



## 09 ABSOLUTE STABILITY STABILITÉ ABSOLUE

The profiles for jambs are made of 1.2 mm-thick bended metal sheets thick in order to guarantee stability.  
*Les profils sur lesquels se fixent les montants des kits de finition sont d'une épaisseur de 1,2 mm et garantissent une stabilité optimale.*



## 10 FOOL PROOF INSTALLATION FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

The lower door guide makes the setting up of the system easier and guarantees stability during the installation process.  
*L'entretoise d'écartement permet une installation plus aisée et garantit une mise en oeuvre correcte du contre-châssis.*

# EVOLUTION


Classic sliding system  
Contre-châssis pré-assemblé






# Evolution

STANDARD DIMENSIONS / DIMENSIONS STANDARD: EVSI  
 CUSTOM SIZE IN WIDTH / SUR MESURE EN LARGEUR: EVSIW  
 CUSTOM SIZE IN WIDTH AND HEIGHT / SUR MESURE EN LARGEUR ET HAUTEUR: EVSIY



**\*\*** The panel fully enters the wall cavity.  
 For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.  
**Le panneau pénètre complètement dans la cavité murale.**  
 Pour des raisons de sécurité, maintenez la porte accessible jusqu'à la poignée.



PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE	DOOR SIZE PORTE	A	B	C	HT
600	615 ÷ 640	650	620	1320	
700	715 ÷ 740	750	720	1520	
800	815 ÷ 840	850	820	1720	2090/2100
900	915 ÷ 940	950	920	1920	2110/2120
1000	1015 ÷ 1040	1050	1020	2120	2190/2490
1100	1115 ÷ 1140	1150	1120	2320	
1200	1215 ÷ 1240	1250	1220	2520	

For production reasons, the customised cavity systems are technically different from Evolution.  
 Pour les besoins de production, les cadres non standard peuvent avoir des caractéristiques techniques différentes de celles du modèle Evolution.

For different size requirements please contact the technical department to check feasibility: tecnico@ermetika.it

Pour les cadres avec des dimensions de largeur et de hauteur différentes de celles indiquées dans le tableau, demandez au bureau technique la faisabilité: tecnico@ermetika.it

## FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

### WIDTH / LARGEUR

Wall 90: L from 600 to 1000 mm  
 Wall 107: L from 600 to 1200 mm  
 Wall 125/145: L from 600 to 1500 mm

### HEIGHT / HAUTEUR

Wall 90: H from 1000 to 2100 mm  
 Wall 107/125/145: H from 1000 to 2700 mm

## OVERALL DIMENSIONS FORMULA CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

### WIDTH / LARGEUR

L x 2 + 120 mm

### HEIGHT / HAUTEUR

H + 90 mm

FINISHED WALL MUR FINI	INTERNAL CAVITY ÉPAISSEUR CAISSON	BRICK BRIQUE	DOOR LEAF PANNEAU DE PORTE
---------------------------	--------------------------------------	-----------------	-------------------------------


### PLASTER / ENDUIT

90	54	60	40
107	69	80	42
125	89	100	64
145	109	120	70


**ATTENTION** Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table. **ATTENTION** Ne pas installer de portes avec une épaisseur totale différente de celle indiquée dans le tableau.

# Evolution

STANDARD DIMENSIONS / DIMENSIONS STANDARD: EVSC  
 CUSTOM SIZE IN WIDTH / SUR MESURE EN LARGEUR: EVSCW  
 CUSTOM SIZE IN WIDTH AND HEIGHT / SUR MESURE EN LARGEUR ET HAUTEUR: EVSCY



**\*\*** The panel fully enters the wall cavity.  
 For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.  
**Le panneau pénètre complètement dans la cavité murale.**  
 Pour des raisons de sécurité, maintenez la porte accessible jusqu'à la poignée.



PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE	DOOR SIZE PORTE	A	B	C	HT
600	615 ÷ 640	650	620	1320	
700	715 ÷ 740	750	720	1520	
800	815 ÷ 840	850	820	1720	2090/2100
900	915 ÷ 940	950	920	1920	2110/2120
1000	1015 ÷ 1040	1050	1020	2120	2190/2490
1100	1115 ÷ 1140	1150	1120	2320	
1200	1215 ÷ 1240	1250	1220	2520	

For production reasons, the customised cavity systems are technically different from Evolution.  
 Pour les besoins de production, les cadres non standard peuvent avoir des caractéristiques techniques différentes de celles du modèle Evolution.

For different size requirements please contact the technical department to check feasibility: tecnico@ermetika.it

Pour les cadres avec des dimensions de largeur et de hauteur différentes de celles indiquées dans le tableau, demandez au bureau technique la faisabilité: tecnico@ermetika.it

## FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

### WIDTH / LARGEUR

Wall 100: L from 600 to 1200 mm  
 Wall 125/145: L from 600 to 1500 mm

### HEIGHT / HAUTEUR

Wall 100: H from 1000 to 2400 mm  
 Wall 125/145: H from 1000 to 2700 mm

## OVERALL DIMENSIONS FORMULA CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

### WIDTH / LARGEUR

L x 2 + 120 mm

### HEIGHT / HAUTEUR

H + 90 mm

FINISHED WALL MUR FINI	INTERNAL CAVITY ÉPAISSEUR CAISSON	STUDWORK OSSATURE	DOOR LEAF PANNEAU DE PORTE
---------------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------------

### PLASTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE

100	59	75	40
125	84	100	64
145	109	120	70



Pocket door systems for plasterboard are made for 12,5 mm thick sheets both for 75 mm and 100 mm studworks.  
 Les châssis pour plaque de plâtre sont fabriqués pour plaques de 12,5 mm soit pour les ossatures de 75 mm soit pour les ossatures de 100 mm.

**ATTENTION** Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table. **ATTENTION** Ne pas installer de portes avec une épaisseur totale différente de celle indiquée dans le tableau.




# BinAir

ITEM CODE / CODE ARTICLE: BEM



### IN STANDARD EQUIPMENT ÉQUIPEMENT STANDARD


- Wall mounted track (champagne satiné, satin black, satin silver) / Rail en applique (champagne satiné, noir satiné, argent satiné)
- Cover (champagne, satin black, satin silver) / Cover (champagne, satin noir, argent satiné)
- 100 Kg track kit / Kit chariot portée 100Kg
- Wall mounted bracket (x4) | Support d'ancrage mural (X4)
- Side plugs (x2) / Bouchons Latéraux (x2)
- Brushes / Joints balai
- Screws / Des vis



PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE	C
600	1300
700	1500
800	1700
900	1900
1000	2100

### DESCRIPTION

The Binair Rail system merges aesthetics and functionality, serving as a solution to install sliding doors when a pocket door isn't possible. Featuring an aluminum track, and high-quality trolleys, its standout feature is the elegant cover, designed to be a distinctive visual element. The track can be cut to size, it seamlessly integrates into any setting. *Le système de rail Binair allie esthétique et fonctionnalité, se présentant comme une solution pour installer des portes coulissantes lorsque l'installation d'un chassis à galandage n'est pas possible. Doté d'un rail en aluminium et de chariots de haute qualité, sa caractéristique remarquable est le bandeau élégant, conçu pour être un élément visuel distinctif. Le rail peut être découpé à la dimension souhaitée et s'intègre sans effort dans n'importe quel environnement.*



### SKIRTING BOARD ADJUSTMENT RÉGLAGE DU PLINTHE

When installing the product, you can adjust the track's position, which in turn adjusts the door panel's position on the wall anchoring bracket. This adjustment ensures the right distance from the wall, accommodating either a traditional skirting board or a flush-mounted skirting board. *Lors de l'installation du produit, vous pouvez ajuster la position du rail, ce qui modifie également la position du panneau de porte sur le support mural. Cet ajustement permet de garantir la bonne distance par rapport au mur, que vous installez une plinthe traditionnelle ou une plinthe encastrée.*

### FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

WIDTH / LARGEUR  
L from 600 to 1000 mm



### NUMBER OF PARCELS NOMBRE DE COLIS





# Pro-Track

ITEM CODE / CODE ARTICLE: BPT



### IN STANDARD EQUIPMENT ÉQUIPEMENT STANDARD

- 2,1 meter anodized aluminum track / Rail en aluminium anodisé de 2,1 mètres
- 100 Kg track kit / Kit chariot portée 100Kg
- Wall mounted bracket (x4) / Support d'ancrage mural (X4)


### DESCRIPTION

It is an ideal alternative to pocket doors, especially suitable when interior space or budget does not allow for the installation of the latter. Equipped with an aluminum track, this product comes with high-quality trolleys ensuring smooth and lasting movement.

The track can also be custom-cut to perfectly fit your project. Its mounting versatility is a significant advantage: it can be wall-mounted or directly attached to the ceiling, even on plasterboard studs. A stylish and practical solution for all your needs.

*Notre système Pro-Track est une alternative idéale aux portes escamotables, particulièrement adaptée lorsque l'espace intérieur ou le budget ne permet pas l'installation de ces dernières. Doté d'un rail en aluminium, ce produit est accompagné de chariots de haute qualité assurant un glissement fluide et durable. Le rail peut également être coupé sur mesure pour s'ajuster parfaitement à votre projet. Sa flexibilité de montage est un atout majeur: il peut être installé en applique murale ou fixé directement au plafond, y compris sur des montants de placo. Une solution esthétique et pratique pour tous vos besoins.*

PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE	C
600	1300
700	1500
800	1700
900	1900
1000	2100



### SKIRTING BOARD ADJUSTMENT RÉGLAGE DU PLINTHE


When installing the product, you can adjust the track's position, which in turn adjusts the door panel's position on the wall anchoring bracket. This adjustment ensures the right distance from the wall, accommodating either a traditional skirting board or a flush-mounted skirting board.

*Lors de l'installation du produit, vous pouvez ajuster la position du rail, ce qui modifie également la position du panneau de porte sur le support mural. Cet ajustement permet de garantir la bonne distance par rapport au mur, que vous installiez une plinthe traditionnelle ou une plinthe encastrée.*

### FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

WIDTH / LARGEUR  
L from 600 to 1000 mm

### NUMBER OF PARCELS NOMBRE DE COLIS



# PRO-TRACK


Sliding Door Gear  
Rail en applique





**Flush systems for interiors without jambs and architraves**  
*Systèmes invisibles pour intérieur sans habillage en bois*

PRODUCT FAMILY / FAMILLE DE PRODUITS



**ABSOLUTE SWING**  
*trapezoidal hinged door system*  
*système battant trapézoïdal*




**ABSOLUTE SWING**  
*hinged double door system*  
*porte battante à double vantail*



**ABSOLUTE SWING**  
*swing full-height system*  
*système battant à toute hauteur*



**ABSOLUTE EVO**  
*sliding full-height system*  
*système coulissant à toute hauteur*




**ABSOLUTE EVO MOTORISED**  
*motorised sliding system*  
*système coulissant motorisé*



**ABSOLUTE EVOKIT**  
*sliding pocket door kit*  
*système coulissant en kit*



**ABSOLUTE ENERGY**  
*sliding pocket door system for electrical boxes*  
*système coulissant pour câbles électriques*



**ABSOLUTE RUSH**  
*flush skirting board*  
*plinthe à fleur de mur*




**ABSOLUTE SMART**  
*hidden storage panels*  
*placards invisibles*



**Classic systems for interiors with jambs and architraves**  
*Systèmes classiques pour intérieur avec habillage en bois*

PRODUCT FAMILY / FAMILLE DE PRODUITS




**EVOLUTION**  
*classic sliding system*  
*contre-châssis pré-assemblé*



**EVOLUTION MOTORISED**  
*motorised sliding system*  
*système coulissant motorisé*



**BINAIR**  
*wall mounted sliding door kit*  
*rail en applique*



**EVOKIT**  
*classic sliding system in kit*  
*contre-châssis en kit*



**STAFFETTA**  
*classic sliding pocket door system for telescopic doors*  
*système coulissant télescopique*



**EVOKIT STAFFETTA**  
*classic sliding pocket door kit for telescopic doors*  
*système coulissant télescopique en kit*



**ARKIMEDE**  
*curved sliding pocket door system*  
*contre-châssis à galandage courbe*



**LUMINOX**  
*sliding pocket door system for electrical boxes*  
*système coulissant pour câbles électriques*



**UNICO EVO**  
*two sliding pocket doors in the same pocket*  
*deux portes à galandage coulissant dans le sens contraire*

© Copyright Ermetika trademark is registered by Ermetika S.r.l.

Pursuing continual improvement in the quality of products Ermetika S.r.l. reserves the right to change technical specifications without prior notice.

The data in this catalogue/price list are based on the most accurate information; nevertheless, Ermetika S.r.l. will not answer for the possible inaccuracies contained in this manual attributable to printing or transcription errors.

Ermetika S.r.l. sells some of the products in this catalogue, so Ermetika S.r.l. cannot be held responsible of any manufacturer's shortcoming.

© Copyright la marque Ermetika a été enregistrée d'Ermetika S.r.l.

Dans l'intérêt de l'amélioration permanente de ses systèmes Ermetika S.r.l. se réserve le droit de réajuster les spécifications techniques sans aucun préavis.

Les données présentes à l'intérieur du catalogue sont les plus exactes possibles, toutefois Ermetika S.r.l. ne répond pas des inexactitudes éventuelles des erreurs linguistiques ou de transcription.

Certains des produits en ce catalogue sont exclusivement commercialisés d'Ermetika S.r.l., pourtant Ermetika S.r.l. ne peut pas être considérée responsable de certaines lacunes des producteurs.

Discover all our product range on  
[www.ermetika.com](http://www.ermetika.com)

Autres modèles à découvrir sur notre site  
[www.ermetika.com](http://www.ermetika.com)

**Ermetika**<sup>®</sup>  
DESIGN PASSAGES

Ermetika s.r.l  
Via Trani, 126  
76121 Barletta - Italy

T.+39 0883 535781  
F.+39 0883 532164

[info@ermetika.it](mailto:info@ermetika.it)  
[www.ermetika.com](http://www.ermetika.com)

